



MAX1350S

1420 x 440 x H168 mm
55.90 x 17.32 x 6.61 inch

1350 x 370 x H150 mm
53.14 x 14.56 x 5.90 inch

45 + 105 mm
1.77 + 4.13 inch

9.45 kg / 20.83 lb

-30 / 90 °C / -22 / 194° F

Capacità / Capacity
75 lt

Volume³ Interno / Internal Cubic Volume
75000000 mm³ / 2.64 Feet³



Stampaggio: ad Iniezione
Moulding: Injection Molded

Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)
POLIMERO (Guarnizione / O-ring)
ACCIAIO INOX/STEEL PIN (Assale ruote/Stainless wheels)



- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione / Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins, corrosion free

IP67

RATING

MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

LIFETIME

LIMITED
WARRANTY