



### MAX520STR

574 x 361 x H322 mm  
22.60 x 14.21 x 8.86 inch

520 x 290 x H200 mm  
20.47 x 11.42 x 7.87 inch

45 + 155 mm  
1.77 + 6.10 inch

S : 5.54 kg / 12.21 lb  
HDS : 6.38 kg / 14.06 lb

-30 / 90 °C / -22 / 194° F

Capacità / Capacity  
30.16 lt

Volume<sup>3</sup> Interno / Internal Cubic Volume  
30160000 mm<sup>3</sup> / 1.065 Feet<sup>3</sup>



Stampaggio: ad Iniezione  
Moulding: Injection Molded

Materiale / Materials  
POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE  
NYLON (Serrature / Latches)  
POLIMERO (Guarnizione / O-ring)  
METALLO/METAL + PLASTICA/PLASTIC (Trolley)  
ACCIAIO INOX/STEEL PIN (Assale ruote/Stainless wheels)  
POLIURETANO/POLYURETHANE (Spugna / foam)



Retro maniglia  
telescopica a scomparsa /  
Extendable handle



- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione / Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins, corrosion free

**IP67**  
RATING

**MIL SPECS**

DEF STAN 81-41  
STANAG 4280  
MIL STD 810G

**ATA300**

**LIFETIME**

LIMITED  
WARRANTY