

MAX485H201S

544 x 408 x H215,5 mm
21.42 x 16.1 x H8.48 inch

485 x 357 x H201 mm
19.05 x 14.05 x H7.87 inch

79,5 + 121,5 mm
3.12 + 4.78 inch

3,91 kg / 8.62 lb

-51 / 90 °C / -59.8 / 194° F

Capacità / Capacity
30 lt



Stampaggio: ad iniezione
Process: Injection molding

Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)
PLASTICA/PLASTIC (Backpack)
TESSUTO POLIESTERE/
POLYESTER FABRIC (Backpack)
POLIURETANO/POLYURETHANE
(Spugna / foam)



Zaino integrato /
Backpack integrated



- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
Automatic pressure release valve
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins corrosion free
- Supporto posteriore traspirante e imbottito /
Breathable & Cushioned Back Support
- Spallacci e cintura regolabili per una distribuzione ottimale del peso /
Adjustable shoulder straps and waist belt for optimal weight distribution

IP67
RATING

MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

ATA300

LIFETIME

LIMITED
WARRANTY