

MAX235H105S



258 x 243 x H117.5 mm
10.16 x 9.56 x H4.62 inch



235 x 180 x H105 mm
9.25 x 7.08 x H4.17 inch



25 + 81 mm
0.98 + 3.19 inch



S : 0.88 kg / 1.94 lb
HDS : 1.05 kg / 2.31 lb



-30 / 90 °C / 22 / 194° F



Capacità / Capacity
4.48 lt



Volume³ Interno / Internal Cubic Volume
4483800 mm³ / 0.1583 Feet³



Stampaggio: ad Iniezione
Moulding: Injection Molded



Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)
POLIMERO (Guarnizione / O-ring)
POLIURETANO/POLYURETHANE (Spugna / foam)



- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins, corrosion free

IP67

RATING

MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

ATA300

LIFETIME

LIMITED
WARRANTY