

MAX235H155S

258 x 243 x H167.5 mm
10.16 x 9.56 x H6.59 inch

235 x 180 x H156 mm
9.25 x 7.08 x H6.14 inch

25 + 131 mm
0.98 + 5.16 inch

S : 1.06 kg / 2.33 lb
HDS : 1.27 kg / 2.79 lb

-30 / 90 °C / 22 / 194° F

Capacità / Capacity
6.59 lt

Volume³ Interno / Internal Cubic Volume
6598800 mm³ / 0.2330 Feet³



Stampaggio: ad Iniezione
Moulding: Injection Molded

Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)
POLIMERO (Guarnizione / O-ring)
POLIURETANO/POLYURETHANE (Spugna / foam)



- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins, corrosion free

IP67
RATING

MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

ATA300

LIFETIME

LIMITED
WARRANTY