

MAX540H190S

 594 x 473 x H215 mm
23.39 x 18.62 x 8.46 inch

 538 x 405 x H190 mm
21.18 x 15.94 x 7.48 inch

 50 + 140 mm
1.97 + 5.51 inch

 S : 5.4 kg / 11.9 lb
HDS : 6.62 kg / 14.59 lb

 -30 / 90 °C / -22 / 194° F

 Capacità / Capacity
41.40 lt

 Volume³ Interno / Internal Cubic Volume
41399100 mm³ / 1.46 Feet³



 Stampaggio: ad Iniezione
Moulding: Injection Molded

 Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)
POLIMERO (Guarnizione / O-ring)
POLIURETANO/POLYURETHANE (Spugna / foam)



Maniglia laterale su
entrambi i lati / Side handles



- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
Automatic pressure release valve
- Sistema di impiabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins, corrosion free

IP67

RATING

MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

UN4H2

LIFETIME

LIMITED
WARRANTY