

MAX1090H510

 1178 x 780 x H564 mm
46.38 x 30.70 x H22.99 in

 1090 x 680 x H510 mm
42.91 x 26.77 x H20.07 in

 70 + 440 mm
2.75 + 17.32 in

 23 kg / 50.70 lb

 -51 / 90 °C / -59.8 / 194° F

 Capacità / Capacity
395 lt



 Stampaggio: ad iniezione
Process: Injection molding

 Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)
Assale Ruote in ACCIAIO INOX /
Stainless steel wheel pins



LIFETIME
LIMITED
WARRANTY

- Predisposizione per ruote piroettanti / Optional configuration with x 4 caster wheels.
- Doppie ruote e maniglioni per facilitare il trasporto / Double wheels and large fold down handle for easy rolling. Plus bottom-side handles for two-person transport.
- Coperchio **incernierato** (con apertura fino a un massimo di 90°) con 8 serrature o 8 farfalle (acc.); **Hinged** lid (opens at 90°) with 8 latches or butterfly steel latches configuration;
- Guarnizione ermetica / Watertight lid seal
- 4 Valvole automatiche di pressurizzazione / 4 Automatic pressure release valves
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Pareti spesse ANTIURTO / Impact resistant body material
- Perni in nylon ANTI corrosione / Fiberglass - reinforced Nylon pins, corrosion-free