

MAX750H280S

-  816 x 540 x H306 mm
32.12 x 21.26 x 12.04 inch
-  750 x 480 x H280 mm
29.52 x 18.90 x 11 inch
-  60 + 220 mm
2.36 + 8.66 inch
-  S : 11.8 kg / 26.01 lb
HDS : 14.82 kg / 32.67 lb
-  -30 / 90 °C / -22 / 194° F
-  Capacità / Capacity
100.8 lt
-  Volume³ Interno / Internal Cubic Volume
100800000 mm³ / 3.55 Feet³
-  
-  Stampaggio: ad Iniezione
Moulding: Injection Molded
-  Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)
POLIMERO (Guarnizione / O-ring)
ACCIAIO INOX/STEEL PIN (Assale ruote/Stainless wheels)
POLIURETANO/POLYURETHANE (Spugna / foam)



- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins, corrosion free

IP67

RATING

MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

LIFETIME

LIMITED
WARRANTY